FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 - REACH et au règlement CLP (CE) n° 1272/2008

- Fabricant / Fournisseur : i-Oasis
- Adresse : 166 rue de Paris 94190 Villeneuve Saint Georges
- Téléphone d'urgence : 01 84 74 44 60

SECTION 1 : Identification de la substance/préparation et de la société

- Nom du produit : Mélange olfactif – Acétone
- Fabricant / Fournisseur : i-Oasis
- Adresse : 166 rue de Paris 94190 Villeneuve Saint Georges
- Téléphone d'urgence : 01 84 74 44 60

SECTION 2 : Identification des dangers

Classification CLP :

- **Éthanol** – Flam. Liq. 2 (H225)
- **Acétate d'éthyle** – Flam. Liq. 2 (H225), Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H336)
- **Acétophénone** – Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315)
- **Méthyl butyrate** – Flam. Liq. 3 (H226)

Pictogrammes :

- GHS02 : Flamme
- GHS07 : Point d'exclamation

Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger :

- H225 – Liquide et vapeurs très inflammables
- H226 – Liquide et vapeurs inflammables
- H315 – Provoque une irritation cutanée
- H319 – Provoque une sévère irritation des yeux
- H336 – Peut provoquer somnolence ou vertiges

Conseils de prudence :

- P102 : Tenir hors de portée des enfants
- P210 : Tenir à l'écart des sources de chaleur / étincelles / flammes nues
- P261 : Éviter de respirer les vapeurs
- P280 : Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux
- P301 + P310 : En cas d'ingestion : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
- P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau

- P403 + P235 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder au frais
- P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale

SECTION 3 : Composition / Informations sur les composants

Composant	Concentration (%)	Numéro CAS	Classification CLP
Éthanol	90 %	64-17-5	Flam. Liq. 2 (H225)
Acétophénone	5 %	98-86-2	Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315)
Acétate d'éthyle	3 %	141-78-6	Flam. Liq. 2 (H225), Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H336)
Méthyl butyrate	2 %	623-42-7	Flam. Liq. 3 (H226)

SECTION 4 : Premiers secours

- Inhalation : Sortir à l'air libre. Consulter un médecin en cas de malaise.
- Contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau et au savon.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement à l'eau pendant au moins 10 minutes.
- Ingestion : Ne pas faire vomir. Rincer la bouche, boire de l'eau. Consulter un médecin.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

- Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée, mousse, CO_2, poudre sèche
- Moyens d'extinction inappropriés : Jet d'eau à haute pression
- Dangers spécifiques : Vapeurs inflammables
- Équipements de protection : Appareil respiratoire autonome en espace confiné

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- Précautions individuelles : Éviter tout contact, assurer une bonne ventilation
- Précautions pour l'environnement : Ne pas rejeter dans les égouts ni dans l'environnement
- Méthodes de nettoyage : Absorber avec un matériau inerte, éliminer selon la réglementation en vigueur

SECTION 7 : Manipulation et stockage

- Manipulation : Utiliser dans un endroit bien ventilé. Éviter toute source d'ignition
- Stockage : Conserver entre 5 et 25°C, dans un récipient fermé hermétiquement, à l'abri de la chaleur et des flammes

SECTION 8 : Contrôle de l'exposition / Protection individuelle

- **Valeurs limites d'exposition :**

- Éthanol : 1000 ppm
- Acétate d'éthyle : 400 ppm
- Acétophénone : non défini, précautions nécessaires
- Méthyl butyrate : non défini

+33 972 351 356
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z

- **Équipements recommandés :**

- **Yeux :** Lunettes de protection
- **Peau :** Gants adaptés
- **Respiration :** Bonne ventilation ; masque en cas d'exposition prolongée

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

Propriétés	Valeurs
Aspect	Liquide incolore à jaune très pâle
Odeur	Acétone / solvant prononcée
Point d'éclair	< 23°C
Solubilité	Partiellement soluble dans l'eau
Densité	Environ 0,85 – 0,89 g/cm³
Point d'ébullition	78 – 150°C selon les composants

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

- Stabilité chimique : Stable dans les conditions normales d'utilisation.
- Conditions à éviter : Températures supérieures à 30°C, flammes, étincelles
- Produits de décomposition dangereux : CO, CO_2 en cas de combustion

SECTION 11 : Informations toxicologiques

- **Toxicité aiguë :** Faible à modérée selon les composants
- **Effets cutanés :** Possibilité d'irritation
- **Effets oculaires :** Irritation
- **Effets systémiques :** Somnolence, vertiges possibles

SECTION 12 : Informations écologiques

- **Écotoxicité :** Éviter le rejet dans l'environnement
- **Biodégradabilité :** Moyenne à bonne
- **Précautions :** Ne pas jeter dans la nature ni dans les réseaux d'eaux usées

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

- Élimination des déchets : Conforme à la réglementation locale en vigueur.
- Élimination des emballages : Recycler si possible ou sinon éliminer en tant que déchet dangereux

SECTION 14 : Informations relatives au transport

- **Classe :** 3 – Liquide inflammable

+33 972 35 35
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z

- **Code ONU :** UN1170 (éthanol)
- **Étiquetage transport :** Inflammable

SECTION 15 : Informations réglementaires

- Conforme aux règlements européens REACH et CLP.
- Contient des substances irritantes et inflammables

SECTION 16 : Autres informations

- Date de création du document : 11/05/2025
- Rédigé par : i-Oasis
- Mentions légales : Cette fiche est fournie à titre informatif et ne remplace pas les tests spécifiques à chaque usage.

+33 972 351 356
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z