FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 - REACH et au règlement CLP (CE) n° 1272/2008

- Fabricant / Fournisseur : i-Oasis
- Adresse : 166 rue de Paris 94190 Villeneuve Saint Georges
- Téléphone d'urgence : 01 84 74 44 60

SECTION 1 : Identification de la substance/préparation et de la société

- Nom du produit : Mélange olfactif – Vernis
- Fabricant / Fournisseur : i-Oasis
- Adresse : 166 rue de Paris 94190 Villeneuve Saint Georges
- Téléphone d'urgence : 01 84 74 44 60

SECTION 2 : Identification des dangers

Classification CLP :

- **Éthanol** – Flam. Liq. 2 (H225)
- **Acétate de butyle** – Flam. Liq. 3 (H226), STOT SE 3 (H336)
- **Benzoate de benzyle** – Skin Sens. 1B (H317), Aquatic Chronic 2 (H411)
- **Furanone douce (gamma-decalactone ou dérivé)** – Non classée (à manipuler avec précaution)

Pictogrammes :

- GHS02 : Flamme
- GHS07 : Point d'exclamation
- GHS09 : Danger pour l'environnement

Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger :

- H225 – Liquide et vapeurs très inflammables
- H226 – Liquide et vapeurs inflammables
- H336 – Peut provoquer somnolence ou vertiges
- H317 – Peut provoquer une allergie cutanée
- H411 – Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

Conseils de prudence :

- P102 : Tenir hors de portée des enfants
- P210 : Tenir à l'écart des sources de chaleur et des flammes
- P261 : Éviter d'inhaler les vapeurs
- P280 : Porter des gants et des lunettes de protection

+33 972 351 356
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z

- P273 : Éviter le rejet dans l'environnement
- P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau
- P501 : Éliminer conformément à la réglementation locale

SECTION 3 : Composition / Informations sur les composants

Composant	Concentration (%)	Numéro CAS	Classification CLP
Éthanol	93 %	64-17-5	Flam. Liq. 2 (H225)
Acétate de butyle	3 %	123-86-4	Flam. Liq. 3 (H226), STOT SE 3 (H336)
Benzoate de benzyle	2 %	120-51-4	Skin Sens. 1B (H317), Aquatic Chronic 2 (H411)
Furanone douce (γ-decalactone)	2 %	706-14-9	Non classée, mais manipuler avec précaution

SECTION 4 : Premiers secours

- Inhalation : Sortir à l'air libre. Consulter un médecin en cas de malaise.
- Contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau et au savon.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement à l'eau pendant au moins 10 minutes.
- Ingestion : Ne pas faire vomir. Rincer la bouche, boire de l'eau. Consulter un médecin.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

- Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée, mousse, CO_2, poudre sèche
- Moyens d'extinction inappropriés : Jet d'eau à haute pression
- Dangers spécifiques : Vapeurs inflammables
- Équipements de protection : Appareil respiratoire autonome en espace confiné

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- Précautions individuelles : Éviter tout contact, assurer une bonne ventilation
- Précautions pour l'environnement : Ne pas rejeter dans les égouts ni dans l'environnement
- Méthodes de nettoyage : Absorber avec un matériau inerte, éliminer selon la réglementation en vigueur

SECTION 7 : Manipulation et stockage

- Manipulation : Utiliser dans un endroit bien ventilé. Éviter toute source d'ignition
- Stockage : Conserver entre 5 et 25°C, dans un récipient fermé hermétiquement, à l'abri de la chaleur et des flammes

SECTION 8 : Contrôle de l'exposition / Protection individuelle

Valeurs limites d'exposition :

- Éthanol : 1000 ppm
- Acétate de butyle : 150 ppm
- Benzoate de benzyle / furanone : non définies (prévoir bonne ventilation)

Équipements recommandés :

- **Yeux :** Lunettes de protection
- **Peau :** Gants résistants aux solvants
- **Respiration :** Ventilation locale ou masque filtrant en cas d'exposition prolongée

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

Propriétés	Valeurs
Aspect	Liquide incolore à légèrement jaune
Odeur	Typique de vernis, sucrée et fruitée
Point d'éclair	< 23°C
Solubilité	Faiblement soluble dans l'eau
Densité	≈ 0,85 – 0,89 g/cm³
Point d'ébullition	76 – 160°C selon les composants

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

- Stabilité chimique : Stable dans les conditions normales d'utilisation.
- Conditions à éviter : Températures supérieures à 30°C, flammes, étincelles
- Produits de décomposition dangereux : CO, CO_2 en cas de combustion

SECTION 11 : Informations toxicologiques

- **Toxicité aiguë :** Faible à modérée (benzoate, acétate)
- **Effets cutanés :** Irritation possible, sensibilisation (benzoate)
- **Effets oculaires :** Irritation en cas de contact
- **Effets systémiques :** Somnolence ou vertiges possibles (acétate de butyle)

SECTION 12 : Informations écologiques

- **Écotoxicité :** Toxique à long terme pour les milieux aquatiques
- **Biodégradabilité :** Moyenne
- **Précautions :** Ne pas rejeter dans l'environnement ni les égouts

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

- Élimination des déchets : Conforme à la réglementation locale en vigueur.

+33 972 351 356
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z

- Élimination des emballages : Recycler si possible ou sinon éliminer en tant que déchet dangereux

SECTION 14 : Informations relatives au transport

- **Classe :** 3 – Liquide inflammable
- **Code ONU :** UN1170 – Éthanol (solution)
- **Étiquetage transport :** Inflammable, danger pour l'environnement (si > seuil réglementaire)

SECTION 15 : Informations réglementaires

- Conforme aux règlements européens REACH et CLP.
- Contient des substances irritantes et inflammables

SECTION 16 : Autres informations

- Date de création du document : 11/05/2025
- Rédigé par : i-Oasis
- Mentions légales : Cette fiche est fournie à titre informatif et ne remplace pas les tests spécifiques à chaque usage.

+33 972 351 356
https://i-oasis.fr/
contact@i-oasis.fr
166 rue de Paris - 94190 - Villeneuve Saint Georges - France
Siret : 91266174100013 - RCS Créteil - N° de TVA : FR88912661741 - Code APE : 6201Z